

## ESLINGA DE CADENA

- Factor de seguridad 4:1
- Con cadena grado 80
- Eslabón maestro de 1-1/4"
- Cadena disponible en 1/2" y 3/8"
- Para manipular y soporta grandes cargas

REDUCCIÓN DE CARGA LÍMITE DE TRABAJO	
TEMPERATURA DE LA ESLINGA	REDUCCIÓN EN CARGA LÍMITE DE TRABAJO
- 40 °c a 200 °c	Nula
200 °c a 300 °c	10%
300 °c a 400 °c	25%
A más de 400 °c	No usar

EMPAQUE: A GRANEL



CÓDIGO	CADENAS	CADENA		TIPO DE GANCHO	CARGA LÍMITE DE TRABAJO (TON)	CARGA DE RUPTURA (TON)	CAPACIDAD DE CARGA 2 CADENAS (TON)		CAPACIDAD DE CARGA 4 CADENAS (TON)	
		TAMAÑO	LARGO (m)				45°	60°	45°	60°
C-02000	2	3/8" (9.52mm)	6	De traba con asiento	5.5	22	4.25	3.15	-	-
C-02010	2	3/8" (9.52mm)	6	De quijada con seguro	5.5	22	4.25	3.15	-	-
C-02040	2	1/2" (12.7mm)	6	De traba con asiento	9.4	37.6	7.5	5.3	-	-
C-02050	2	1/2" (12.7mm)	6	De quijada con seguro	9.4	37.6	7.5	5.3	-	-
C-02025	4	3/8" (9.52mm)	12	De traba con asiento	6.7	26.8	-	-	6.7	4.75
C-02020	4	3/8" (9.52mm)	6	De traba con asiento	6.7	26.8	-	-	6.7	4.75
C-02035	4	3/8" (9.52mm)	12	De quijada con seguro	6.7	26.8	-	-	6.7	4.75
C-02030	4	3/8" (9.52mm)	6	De quijada con seguro	6.7	26.8	-	-	6.7	4.75
C-02065	4	1/2" (12.7mm)	12	De traba con asiento	11.2	44.8	-	-	11.2	8
C-02060	4	1/2" (12.7mm)	6	De traba con asiento	11.2	44.8	-	-	11.2	8
C-02075	4	1/2" (12.7mm)	12	De quijada con seguro	11.2	44.8	-	-	11.2	8
C-02070	4	1/2" (12.7mm)	6	De quijada con seguro	11.2	44.8	-	-	11.2	8